

Gültig vom 1. Mai bis 30. Juni 2023

M18™ AKKU-GEBLÄSE

- Kompakte Bauform für Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
- 3-stufig einstellbare Geschwindigkeit
- Vielseitiges Zubehör
- Platzsparende Aufbewahrung durch abnehmbares Gebläserohr
- Arretierbarer Schalter für Dauerlaufbetrieb
- 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



Luftvolumen	0 - 2,9 m³/min
Luftgeschwindigkeit	0 - 42,8 km/h
Lüftergeschwindigkeit	0 - 18.700 min ⁻¹
Länge ohne Aufsatz	375 mm
Gewicht mit Akku (EPTA)	1.9 (M18 B5) kg
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton

Art.-Nr.: 4933446216

M18™ KOMPAKT-BÜRSTENLOSER AKKU-SCHLAGBOHRERSCHRAUBER

- Extrem handlich: Nur 165 mm Länge ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Verbessertes 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt
- Die Maschine ist die ideale Kombination aus Kraft und Handlichkeit
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches



Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 1.800 min ⁻¹
Bohrfutter-Spannbereich	13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz/Stahl/Mauerwerk	52 / 13 / 16 mm
Max. Schlagzahl	0 - 27.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment	60 Nm
Lieferumfang	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Transportkoffer

Art.-Nr.: 4933472116

KUNSTSTOFFKLEMMSCHELLE

Zur Befestigung von Schildern an Schaftrohren

Art.-Nr.: 19692M



M18 FUEL™ OUTDOOR BASISEINHEIT

Mit Rasentrimmer-Aufsatz

- Volle Leistung in weniger als einer Sekunde
- Hat die Leistung, um dichte Büsche zu schneiden
- Bis zu eine Stunde Laufzeit mit einem M18™-9.0-Ah-Akku
- Zwei Geschwindigkeitsstufen durch einstellbaren Geschwindigkeitsschalter
- 135°-Schutzhaube
- Kompatibel mit allen MILWAUKEE®-Outdoor-System-Aufsätzen



Leerlaufdrehzahl	0 - 4.900 / 0 - 6.200 min ⁻¹
Schneidfaden-Dicke	2.0 / 2.4 (mm)
Max. Schnittleistung	400 (mm)
Gewicht mit Akku (EPTA)	4.7 (M18 HB8) kg
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton

Art.-Nr.: 4933464956

EINSCHNITTGEWINDEBOHRER-SATZ HSS IN ABS-KUNSTSTOFFKASSETTE - 15 TLG.

Inkl. Spiralbohrer HSS-G

Inhalt:

- 7 Einschnittgewindebohrer M ≈ 352 HSS, M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
- 7 Spiralbohrer DIN 338 Typ N HSS-G Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
- 1 Windeisen DIN 1814 Gr. 1 ½



Art.-Nr.: 245004RO RUKO

DIAMANT-PIONIER HOLSTEINER SANDSCHAUFEL

- rot pulverbeschichtet
- Zur Materialaufnahme vom festen Untergrund
- hochwertiger Vergütungsstahl
- gehärtet
- Dülle 1/2 gehoben



Art.-Nr.: 51040110

Größe 0

Art.-Nr.: 51040210

Größe 1

TL-SCHAFTROHRE

Geprüft nach TL-Aufstellvorrichtung 97, 40 x 40 mm

Art.-Nr.: 19771 40 x 40 x 2.000 mm

Art.-Nr.: 19773 40 x 40 x 3.000 mm



Gültig vom 1. Mai bis 30. Juni 2023

SLOG BROWN S3 SRC ESD

Bau

Schaft aus 2,2 mm dickem schwarzem Vollleder mit Stahlkappe und gespritzter Überkappe. Abriebfestes Textilinnenfutter und Germax-Sohle.



Produktdetails:

- Obermaterial: Vollleder
- Zehenkappe: Stahl
- Zwischensohle: Fibre-LS
- Laufsohle: Germax / 2PU
- ESD // Elektrischer Widerstand von < 35 MΩ
- Einlagenversorgung nach DGUV Regel 112-191
- Lieferbare Größen: Weite L 38 - 49

Art.-Nr.: 8057-38 - 49

RILEY FRESH S1P SRC ESD SANDALE

Werkstatt

Sicherheitssandale aus weicher, wasserabweisender Mikrofaser mit Mesh-Innenfutter, Aluminium-Zehenkappe und metallfreier Zwischensohle.



Produktdetails:

- Obermaterial: nahtfreie Mikrofaser
- Zehenkappe: Aluminium
- Zwischensohle: Fibre-LS
- Laufsohle: Genesis / 2PU
- ESD // Elektrischer Widerstand von < 35 MΩ
- Einlagenversorgung nach DGUV Regel 112-191
- Lieferbare Größen: Weite L 35 - 49
– auf Anfrage Weite XXL 41 - 49


Art.-Nr.: 8060-38 - 49

ABDECK-KLEBEBAND WEISS



Zum professionellen kantenscharfen Abkleben. TOP Tape ist hitzebeständig bis 80 °C 1 Stunde, 110 °C, 30 min.

- Art.-Nr: K53-19 19 mm x 50 m
 Art.-Nr: K53-30 30 mm x 50 m
 Art.-Nr: K53-50 50 mm x 50 m



PRESTO GEWEBE-PANZERBAND



Sehr starkes, universelles Bewehrungsband mit hoher Klebekraft. Für die Befestigung und Reparatur von Leitungen, Rohren, Gartenschläuchen, usw. geeignet.

- Länge 25 m
 Breite 50 mm



- Art.-Nr.: 441158 schwarz
 Art.-Nr.: 441332 silber

INDUSTRIE-HEIZKÖRPERPINSEL



- helle Borstenmischung
- Zwinge Weißblech
- Borstenlänge 45 mm



- Art.-Nr.: 58215 1,5" = 40 mm
 Art.-Nr.: 58220 2" = 50 mm
 Art.-Nr.: 58225 2,5" = 60 mm

WIPEX® PUTZPAPIERROLLE BLUETECH



- 3-Lagig - 3 x 20 g/m²
- Format 38 x 38 cm
- Inhalt: 2 Rollen - Rolle je 500 Blatt
- volumengeprägt & zwischenblattverleimt



Art.-Nr.: 48523

Trix Rotstrahl



Extrudierter Gummischlauch mit glatter Decke. Einsetzbar als Industrierwasserschlauch für Frisch- und Abwasser.

- Decke: EPDM schwarz rot gestreift
 Einlage: Synthetisches Garn
 Seele: EPDM schwarz
 Temperatur: -30°C bis +100°C



Art.-Nr.:	ID x Wand	Betriebsdruck	Gewicht pro M	Biegeradius	max Rollenlänge
1430130400	13 x 3,0 mm	20 bar	0,25 kg	50 mm	40 m
1430190400	19 x 4,0 mm	20 bar	0,44 kg	65 mm	40 m