

Gültig vom 1. Oktober bis 30. November 2023

## ANATOMIC BAU 845 XP CI WINTERSTIEFEL

**atlas**  
SAFETY SHOES

- EN ISO 20345 S3 CI SRC
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- Webpelzfütterung
- 3D-Dämpfungssystem
- Waterproofleder
- Überkappe
- Grobstollenprofil
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie



Art.-Nr.: 65500 - 37 - 50

## EUROMASTER - PVC STIEFEL

**f**  
feldmann

- EN ISO 20345 S5 SRA
- Verstärkungsrippen auf dem Schaft
- robust
- europäische Qualität
- Stahlkappe
- antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
- gute Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen



Art.-Nr.: 35362 - 37 - 48

## NITRILHANDSCHUHE

**NITRAS**  
SAFETY

- Norm: EN 388
- Material: Baumwoll-Jersey
- naturfarben
- Beschichtung: Nitril, blau
- Farbe: Blau (Farbcode 2200)
- vollbeschichtet
- Segeltuchstulpe



Art.-Nr.: 03440 - 08 - 11 NITRAS

## NITRILHANDSCHUHE

**NITRAS**  
SAFETY

- Norm: EN 388
- Material: Baumwoll-Jersey
- naturfarben
- Beschichtung: Nitril, blau
- Farbe: Blau (Farbcode 2200)
- vollbeschichtet
- Strickbund



Art.-Nr.: 03420 - 08 - 11 NITRAS

## SOFTGRIP HANDSCHUHE

**NITRAS**  
SAFETY

- Material: Polyester, hellblau
- Beschichtung: Latexschaum, Latex
- gesandet
- dunkelblau
- teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen
- wasserabweisend
- Strickbund



Art.-Nr.: 3560 - 08 - 11 NITRAS

## SCHUTZGASDRAHT

**KEWELL**

- Kupferbeschichteter Massivdraht
- Zugfestigkeit von 510 MPa
- Zu verwenden beim Schutzgas-schweißen mit Ar+CO<sub>2</sub>, Ar+O<sub>2</sub> oder CO<sub>2</sub>.
- 15 kg Rolle
- Durchmesser: 0,8 mm



Art.-Nr.: INE300008

## LÖTPISTOLE

**CAMPINGGAZ**

- Kartuschentyp: C206 GLS
- Flammentemperatur in C°: 1800
- Leistung in Watt: 1650
- Gasverbrauch: 120 g/h
- Maße mit Kartusche: 25 x 11 x 19 cm
- Gewicht: 500g



Art.-Nr.: 2000026177

## GAS-KARTUSCHE

**CAMPINGGAZ**

- Entzündbares Gas - Kategorie 1
- Für Campinggaz®-Geräte der Linie 206
- Butan-/Propangasmischung im Verhältnis 80/20
- Nettogewicht: 190 g
- Inhalt: 314 ml
- Maße: € 9 x 9 cm



Art.-Nr.: 3000002295

Gültig vom 1. Oktober bis 30. November 2023

## DOPPELFEDERSPATEN GR. 2 "EIDERSTEDTER"-FORM



- 285 x 135 / 160 mm
- mit 95 cm Eschen-Stiel
- T-Griff
- mit aufgeschweißtem Flachtritt
- blank-polieret



Art.-Nr.: 138211F

## HOLSTEINER STAHLSCHAUFEL



Art.-Nr.:	Farbe	Ausführung	Länge	Breite
274004	Anpoliert	Dülle 1/2 gehoben Schneide leicht rund	260	220
276000	Schwarz	Dülle 1/2 gehoben Schneide gerade, gerommet	260	220

## STRASSENBESEN BAUERNLOB



- Größe: 40 cm
- besonders kräftig
- langer Materialschnitt



Art.-Nr.: 248270

## HF 100 SET HARTMETALL- FRÄSER



Das 5-tlg. HF 100 Set von Klingspor besteht aus den Hartmetallfräsern HF 100 B, HF 100 C, HF 100 D, HF 100 E, HF 100 F



Art.-Nr.: 336927 KLINGSPOR

## TRENNSCHEIBE START STEELOX EHT / 41 / T1



- Ø Außen: 125 mm
- Ø Bohrung: 22,23 mm
- Stärke: 1,0 mm
- Stahl / Edelstahl



Art.-Nr.: 69120939

## ABSPERRBAND LÄNGE 500 M



- extrem reißfest
- 80 mm breit
- umweltfreundlich
- à 500 m im Spenderkarton



Art.-Nr.: 110180

## RÜHRER FM 60 S



- Für den Einsatz in Bohrmaschinen
- Ideal für dünnflüssige Materialien
- Besonders geeignet für Farben, Lacke, Grundierungen, leichte cremige Putze, dünne Beschichtungen etc.
- Typ: FM 60 S
- Rührkorb-Ø: 60 mm
- Länge: 400 mm
- Rührgutmenge: 0-5 kg
- Größe (L x B x H): 400 x 65 x 65 mm
- Nettogewicht: 260 g



Art.-Nr.: 4000816583 NW

## ZURRSPANNKETTEN POWERLASH L-140



- Mit Ratschlastspanner
- mit Ausdrehsicherung und Verkürzungsklaue mit Sicherung
- Güteklasse 8
- VDI 2700, DIN EN 1295-3
- Standardlängen 3,5 und 6 m.
- Kettenenddicke mm: 10 - 8
- zul. Zugkraft daN: 6.300
- Stf daN: 1.575



Art.-Nr.: 29851001

## BOHR- SCHNEIDÖLSPRAY



- Werkzeugschonend
- Zum Kühlen und Schmieren beim Bohren, Schneiden, Fräsen, usw.
- Für legierten und unlegierten Stahl, Guss, Chrom-Nickelverbindungen, Kupfer, usw.



Art.-Nr.: 61730621

## SPRÜHKLEBER



- vielseitig einsetzbar witterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständig
- sauber und einfach in der Anwendung
- transparente Verklebung, kein Durchdrücken des Klebstoffs
- beständig gegen Wasser und Salzwasser



Art.-Nr.: 94340