

Gültig vom 1. November bis 31. Dezember 2022

## SDS-PLUS MEISSEL SETS

- Gesamtlänge 250 mm
- 1 x Spitzmeißel, 1 x Flachmeißel, 1 x Breitmeißel

Art.-Nr.: 4932430001



## STECKSCHLÜSSEL SATZ 1/4-3/8-1/2"

- Antrieb: Sechskant 6,3 (1/4 Zoll), Sechskant 8 (5/16 Zoll), Vierkant 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant 10 mm (3/8 Zoll), Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Außen TORX® Profil, Außen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil, Tamper Resistant TORX® Profil
- Schlüsselweite: · 0,8 x 4 – 1,2 x 7 / 1,3 – 32 / E4 – E22 / PH0 – PH2 / PZ0 – PZ2 / T9 – T30
- Für Handbetätigung

Art.-Nr.: V2461 VIGOR



## ELEKTROPUMPE HORNET W 40 Elektrisch angetriebene Kreiselpumpe mit hochwertigem, schlagfestem Kunststoffgehäuse

- Für Diesel, Heizöl EL / L, Kühlerfrostschutzmittel

Förderleistung: ca. 38 l/min  
Schutzart: IP 44  
Zapfschlauch: 4 m  
Ansaughöhe: max. 2 m  
Fassgewinde: M64x4 / G 2"

Art.-Nr.: 104428700



## GARANT S IP44 KABELTROMMEL OUTDOOR / Für den ständigen Einsatz im Außenbereich

- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
- Länge 40 m / Trommel Ø 290 mm
- Schutzart: IP44
- Innovativer Tragegriff "cablepilot"
- RN-Kabel ist sehr robust und ölbeständig
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
- Kabelqualität: Gummi-Neopren

Art.-Nr.: 1198340



## STRASSENBESEN ELASTON ROT

- Flachholz, Buche mit Stielloch.

Art.-Nr.: 243450 40 cm  
Art.-Nr.: 243500 50 cm



## ELEKTRIKER LOCHSÄGEN-SET 4-TEILIG

- HOLE DOZERTM Bi-Metall Lochsäge Ø 68 mm für Metall und Trockenbauwände (49560159)
- BIG HAWGTM HM-Lochsäge Ø 68 mm für Multimaterial (4932464929)
- Adapter für Ø 68 mm Lochsägen inkl. Multimaterial Zentrierbohrer (4932464941)
- Zentrierbohrer für Metall (49568010)

Art.-Nr.: 4932478929



## KREISSÄGEBLÄTTER Für handgeführte Kreissägen



- PTFE-Beschichtung
- Lasergeschnittene Vibrationsschlitze
- Mit Cobalt versetzte Hartmetallzähne
- Alle Holzarten

Art.-Nr.: 4932471380 4932471300

Bohrungs- durchmesser	30 mm	30 mm
Sägeblatt- durchmesser	190 mm	190 mm
Schnittbreite	2,1 mm	1,6 mm
Spanwinkel	+10°	+15°
Zähnezahl	48	24
Zahnform	ATB	ATB

## HANDPUMPE MODELL 13012

- G 2"

Material: Stahl verzinkt  
Förderleistung / Hub: 0,3 l/Hub  
Fassgewinde: 50,80 (2") mm  
passend für: 50 – 200 l Fässer mit Auslaufbogen  
Ausführung: geeignet für: Diesel, Heizöl, Schmieröl

Art.-Nr.: 24003 RAPID



## TOPFBÜRSTEN GEZOPFT MIT GEWINDE

- Ø Außen 65 mm
- Ø Besatzmaterial 0,5 mm
- Ø Gewinde M14x2
- Zöpfe 18 Stück

Art.-Nr.: 43305001



Gültig vom 1. November bis 31. Dezember 2022

## SEMPERGUARD NITRIL HANDSCHUH Box à 100 stk.



- Normen: EN 388, EN 374, Kat. 3, EN 455, EN 421
- AQL: 1,5
- Material: Nitril, puderfrei, blau
- Handflächenstärke: ca. 0,22 mm
- frei von Latex-Allergenen
- für den Einsatz mit Lebensmitteln geprüft



Art.-Nr.: 0445/8-9  
Art.-Nr.: 0445/9-10

## HARRER STRONGHAND® HANDSCHUH



- Normen: EN 388, EN 511
- Träger: 100% Polyacryl, gelb
- Beschichtung: Schrumpf-Latex, blau
- Mittelstrick, nahtlos / 10 G
- wasserabweisende Innenhandfläche
- Kälteschutz bis max. -30 °C



Art.-Nr.: 0238-09 - 11

## SQUODOGAZ® X2000 PZ LÖTLAMPE

CAMPINGAZ

Passendes Zubehör für den Brenneraufsatz: XP1650, X1650  
XP1650

Kartuschentyp:	C206 GLS
Kartusche enthalten:	Nein
Zündung:	Piezo
Flammentemperatur in	C°: 1800
Leistung in Watt:	1.650
Gasverbrauch:	120 g/h
Maße mit Kartusche:	25 x 11 x 19 cm
Gewicht:	500 g
Brenneraufsatz:	X1700



Art.-Nr.: 2000026177

## C 206 GLS

CAMPINGAZ

- Entzündbares Gas – Kategorie 1
- Für Campingaz®-Geräte der Linie 206
- Butan-/Propangasmischung im Verhältnis 80/20
- Nettogewicht: 190 g
- Inhalt: 314 ml
- Maße:  $\varnothing$  9 x 9 cm



Art.-Nr.: 3000002295

## TRIX ROTSTRAHL



Extrudierter Gummischlauch mit glatter Decke. Einsetzbar als Industriewasserschlauch für Frisch- und Abwasser.



Decke:	EPDM schwarz rot gestreift
Einlage:	Synthetisches Garn
Seele:	EPDM schwarz
Temperatur:	-30°C bis +100°C

Art.-Nr.: 1430190400

## ABSPERRBAND LÄNGE 500 M

KELMAPLAST

- Extrem reißfest
- 80 mm breit
- Umweltfreundlich
- à 500 m im Spenderkarton



Art.-Nr.: 110180

## GANZSTAHL-FETTPRESSE E500



- Arbeitsdruck: 400 bar
- Höchstdruck: bis > 800 bar
- Für 400 g Kartuschen oder 500 g loses Fett
- Ohne Zubehör, Anschlussgewinde M10X1



Art.-Nr.: 3042004

## SCHLEIFMOPTELLER SMT624



**SMT 624** – aggressive Zerspanleistung bei gleichzeitig hohem Schleifkomfort  
125 x 22,23 mm, gewölbt



Art.-Nr.: 322772 K40  
Art.-Nr.: 322774 K60

## AD MEHRZWECKFETT 400 G K2K-20



Lithiumseifenfett für den Einsatz der Gleit- und Wälzlagerschmierung bei normalen Belastungen, sowie normalen bis hohen Temperaturen.



Art.-Nr.: 4571